Araldite®
professional adhesives

Araldite® Reparation 50g Bar

Pâte epoxy haute performance pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie), sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles) en intérieur et extérieur.

Attention

Pour métal, acier, zinc, aluminium, pierre, bois, terre cuite, verre, béton, brique, porcelaine, faience, céramique, plâtre et plastiques rigides (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®). Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. L'assemblage est effectif au terme de 5 minutes, la prise définitive en 1 heure et la résistance maximale est obtenue après 72 heures.



Application

Araldite® Réparation est une pâte époxy à 2 composants. Peut être poncée, percée, taraudée, peinte après séchage définitif (72 heures). Une fois la pâte malaxée (à l'air libre), elle adhère sur les surfaces humides et peut être appliquée sous l'eau. Ne subit ni retrait ni dilatation. Non conducteur. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -40°C à + 120°C.

Stockage

A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.

Nouveau

Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

Copyright © 2011 .
Huntsman Advanced Materials (Suisse) GmbH.
Tous droits réservés.

Araldite® est une marque déposée d'Huntsman Corporation ou une société affiliée opérant dans un ou plusieurs pays, mais non la totalité.

www.go-araldite.com