# HIKER

## BASSE

GM'S




0% METAL FREE

## EN ISO 20345 SÉCURITÉ

**SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
**S1** : SB + Arrière fermé + A + E
**S1P** : S1 + P
**S2** : S1 + WRU
**S3** : S2 + P + Semelle à crampons

## MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique
AN : Protection des malléoles
CI : Isolation au froid de la semelle
E : Absorption du choc dans la zone du talon
ESD : Electro Static Discharge
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
HI : Isolation à la chaleur de la semelle
M : Protection des métatarses
P : Semelle antiperforation
SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
SRC = SRA + SRB
WR : Résistance à l'eau
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct



Hiker Marron



Embout composite

| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (pointure 42) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiker Noir | HIBN3 | EN ISO 20345 | S3 CI HRO SRC | 39/47 | 0,9 |
| Hiker Marron | HIBM3 | | | | |

## SEMELLE

- EVA / caoutchouc
- Semelle antiperforation textile: 1 100 N
- Adhérence haute performance: SRC

## ENVIRONNEMENT

- Industrie, second oeuvre
- Logistique

## TIGE

- Embout 200J en composite isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir nubuck et textile hydrofuge
- Renfort au talon
- Doublure mesh respirante et résistante à l'abrasion

## FOCUS

- Ultra légère et confortable
- Sans métal
- Tige imperméable
- Protection renforcée du talon
- Tirette arrière pour faciliter l'enfilement de la chaussure

www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

GM//S By Gaston MILLE