



T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

Référence		1.527-402.0
Code EAN		4039784725096
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve	l	7
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Niveau de puissance acoustique	dB/A	79
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	350 x 310 x 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant		Non tissé
Filtre nylon lavable (filtre permanent)		■
Suceur sol combiné	mm	262
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
■ Standard.		



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
Crépine filtre principal									
Panier à filtre principal permanent	2	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Sacs filtrants non tissés (x10)	3	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
Sac filtrant non tissé, unité grand consommateur	4	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	■
Coudes synthétique									
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Suceurs mixtes (poussières)									
Buse de sol emballé NW35	6	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm			■
Buse à parquets emballé D360 DN32	7	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□
Suceur combiné (poussières) DN 32 mm	8	6.906-211.0	1 pièce(s)	DN 32		262 mm		262 mm. Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, commutable. Aspirateurs T uniquement.	□
Tubes d'aspiration métal									
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	9	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				■
Filtre papier (2 couches)									
Sachet de filtres papier 10 St. Kärcher	11	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	12	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sachet filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	13	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	14	6.903-403.0	1 pièce(s)	DN 32	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN32	15	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	16	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	17	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	18	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Elargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension	19	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.